



Felhasználási terület

- Olyan kövezetfelületek utólagos tisztítására, amelyeket epoxigyantás kövezetfugázó habarccsal fugáztunk.

Tulajdonságok

- felhasználásra kész állapotú
- külső munkálatokhoz használatos
- tenzidek az EU- irányelveknek megfelelően biológiailag lebomlanak
- eltávolítja az epoxigyantás lepedékeket
- gélyszerű
- nagy hatásfokú
- CKW-, FCKW-, benzin- és nitrovegyületektől mentes

Alkalmazás

- A **SAKRET PFR** kövezettisztító egyszerűen alkalmazható:
- A tisztítópaszta felvitele ecsettel vagy hengerrel történik.
- A kezelendő felületeket vastagon be kell kenni.
- A táblázatban megadott hatóidő (lásd műszaki adatok) elteltével – amely függ a szennyeződés meglétének idejétől ill. erősségétől és a környezeti ill. épülethőmérséklettől – felület lemosható vagy nagynyomással leverethető.
- Nagyon porózus felületek esetén az eljárást adott esetben többször is ismételjük meg.
- A tisztító alkalmazása előtt próbáljuk ki egy adott kis felületen, hogy a szernek nincs-e káros hatása a felületre.
- A terméket márvány tisztítására ne használjuk.

Műszaki adatok

Alapanyag:	Nagy tisztaságúra beállított halogénmentes oldó-szerkeverék, amely benzilalkoholt, hangyasavat, N-metilpirrolidint tartalmaz.
Külső megjelenés:	Világos, pépes massa
Feldolgozhatósági hőmérséklet:	10 °C-tól (talaj, levegő, anyag)
Anyagszükséglet:	kb. 300 ml/m ² alkalmazástól függően
Hatóidő:	20 °C esetén kb. 3-4 óra, kb. 15 °C esetén 6-8 óra.
Munkavédelem:	Gumi-, PVC- vagy neoprénkesztyűt és védő-szemüveget kell viselni, ill. erősen szellőztetni kell.

Kiszerelés

- 1 l-es kanna

Tárolás

- időjárási hatásoktól védve
- fa raklapokon, hűvös, száraz helyen
- eredeti csomagolásban 12 hónapig tárolható
- a megbontott csomagokat azonnal le kell zárni és mielőbb felhasználni

Fontos tudnivalók

- Tartsuk hűvös helyen, éghető anyagoktól és tűzforrástól tartsuk távol.
- Benzilalkoholt, hangyasavat, N-metilpirrolidint tartalmaz, belégzéskor és szervezetbe jutáskor (pl. lenyeléskor) egészségre ártalmas.
- A kövezettisztító ingerlő hatású készítmény. Irritálja a szemeket és a bőrt egyaránt. Kerüljük a szemekkel és bőrrel való érintkezést. A szemmel történő érintkezés esetén a szemeket azonnal mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz.
- Gondoskodjunk alapos szellőztetésről.
- A biztonsági adatlapot feltétlenül tartsuk szem előtt!

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.