

BIZTONSÁGI ADATLAP

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003. VI. 18.) alapján
Kiállítás kelte: 2006. 12. 19.

1. Anyag -, előkészítési és cégmegnevezés:

- 1.1 A termék neve: **egykomponensű vízszigetelő anyag Aa**
Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag
- 1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok
Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0 Telefax: 00 49 9499 941835
Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax: 00 36 96/565-190
- 1.2.1. Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ/Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(36) 80/201-199

2. Összetétel/ adatok az alkotórészekre vonatkozóan:

- 2.1 Kémiai jellemzők

CAS-szám	Megnevezés. EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid 0,002%	Xi	

- 2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. Veszélyességi besorolás

- 3.1 Veszélyjel: -
- 3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan: -

4. Elsősegélynyújtás

- 4.1 Bőrrel való érintkezés esetén: Sok vízzel és szappannal lemosni.
- 4.2 Szembe való kerülés esetén: Azonnal mossuk ki bő vízzel – legalább 10 perc – és konzultáljunk orvossal.
- 4.3 Lenyelés esetén: A sérült forduljon orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség

- 5.1 Alkalmas oltóanyag: A termék nem éghető! – Víz, hab, por, homok,
- 5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. Óvintézkedések baleset esetén:

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések:
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003. VI. 18.) alapján
Kiállítás kelte: 2006. 12. 19.

7. Kezelés és tárolás:

- 7.1 Kezelés
 - 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
- 7.2 Tárolás
 - 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: fagytól védeni
 - 7.2.2 Együttárolási jellemzők
 - 7.2.3 Tárolási utasítás: + 5 °C felett tárolni

8. Egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- 8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani
Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- 9.1 Alakja: paszta
- 9.2 Színe: sárga
- 9.3 Szaga: enyhe
- 9.4 Állapotváltozás
 - olvadáspont (por tartományai): 200 °C (67/548/EK)
 - forráspont /ó (por tartományai): -
- 9.5 Gyulladáspon: -
- 9.6 Öngyulladás: -
- 9.7 Robbanásveszély: -
- 9.8 Robbanáshatár: -
- 9.9 Nyomás: 23 hpa 20 °C
- 9.10 Sűrűség: kb. 1,5 g/cm³
- 9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:
- 9.12 PH-érték: kb. 8

10. Stabilitás

- 10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. Adatok toxikológiával kapcsolatban:

- 11.1 Akut toxikológia: nem található
- 11.3 Tapasztalatok embereken:

12. Adatok ökológiához:

- 12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003. VI. 18.) alapján
Kiállítás kelte: 2006. 12. 19.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	–

14. Szállításra vonatkozó előírások:

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. Előírások:

15.1 A termék betűjelzése és veszélymegnevezése: nem alkalmazható

15.2 S mondatok:

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.2.1 Vízveszélyesség osztály: WGK 1

15.3 Nemzeti előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. Egyéb adatok:

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelem ben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: **SAKRET Hungária Bt.**

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08

Jánossomorja, 2006. 12. 19.



Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

- 1.1 A termék neve : **Ae vízzáró tömítőhabarcs**
Definiálás: ásványi száraz építőanyag
- 1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok
Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0 Telefax: 00 49 9499 941835
Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190
- 1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

- 2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1	R 38,41,43

- 2.2 Kiegészítő jellemzők
Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív
A termék vízzoldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

- 3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív
- 3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan
R38 bőrirritáló hatású
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- 4.1 Belélegzés esetén sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni
- 4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
- 4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz
- 4.4 Lenyelés esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! – víz, hab, por, homok,
- 5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

S25 Kerülni kell a szembejutást

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/felszedési eljárás: Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 együttárolási jellemzők

Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

8.2.1 Személyi védőfelszerelés

8.2.2 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú 9.

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga :nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

- R38 bőrizgató hatású
- R41 Súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

- 12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- 13.1 Termék
- | | |
|----------------|---|
| Por EWC 170903 | Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék. |
| EWC 170904 | Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható. |

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

- 15.1. R- mondatok
- | | |
|-----|--|
| R38 | bőrizgató hatású |
| R41 | súlyos szemkárosodást okozhat |
| R43 | bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet
- S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
(az anyagot a gyártó határozza meg)
- S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.2 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **AF kötőanyag**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

1.1.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

1.1.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.1.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid 0,002%	Xi	

2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

sok vízzel és szappannal lemosni

4.2 Szembe való kerülés esetén

azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc-
és konzultáljunk orvossal

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és
megfelelően tárolni

Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és
megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: fehér

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont >100°C (67/548/EK)

Forráspont - -

9.5 Gyulladáspont: nem jellemző -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,01g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb.9

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs
573 03

hulladék megnevezés
műanyagdiszperzió v. oldat

igazolási kötelezettség

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| 15.2 S-mondatok | S 2 | Gyermekek közébe nem kerülhet |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |
| | S24 | kerüljük a bőrrel való érintkezést |

15.2 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **AM élvédő rögzítő mészcement habarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalciumkarbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S25 Kerülni kell a szembejutást
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan: Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja: por alakú	9.2 Színe: szürke	9.3 Szaga :nincs
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés :	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe. A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-------------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

- R38 bőrizgató hatású
- R41 súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
(az anyagot a gyártó határozza meg)
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt
/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.2 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Javító vakolat ASP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó: SAKRET CZ k.s,

CZ-27708 okr. Melnik Ledcice 150,

Telefon: 00 420 315 728416 Telefax: 00 420 315 765254

Importáló és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni | |
| | S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő | |
| | S25 Kerülni kell a szembejutást | |
| | S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni | |
| | S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) | |
| | S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edény/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni | |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-------|--|--|
| 7.1 | Kezelés | |
| 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan | Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: | Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| 7.2.2 | Együttárolási jellemzők: | Savaktól külön tartani. |
| 7.2.4 | Tárolási osztály: | 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-------|--|--|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. | |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni. | |
| | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. | |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 9.1 | Alakja: por alakú | |
| 9.2 | Színe: szürke | |
| 9.3 | Szaga :nincs | |
| 9.4 | Állapotváltozás | |
| | olvadáspont (por tartományai): | >1000°C (67/548/EK) |
| | forráspont /ó(por tartományai): | - - |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.5	gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **BAM Aljzatkiegyenlítő**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

2.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
 - S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
 - S25 Kerülni kell a szembejutást
 - S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
 - S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
 - S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra:
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
 - 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
 - 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
- 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
- 9.2 Színe: szürke
- 9.3 Szaga :nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	Bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

- R38 bőrizgató hatású
- R41 súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **BE 04, A kültéri Betonestrich**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalciumkarbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

2.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S25 Kerülni kell a szembejutást
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések:

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együtt tárolási jellemzők
Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

2.2 Személyi védőfelszerelés

- 2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja: por alakú	9.2 Színe: szürke	9.3 Szaga :nincs
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe. A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok:

- | | |
|-----|--|
| R38 | Bőrizgató hatású |
| R41 | Súlyos szemkárosodást okozhat |
| R43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) |

15.2. S-mondatok

- | | |
|-----|--|
| S 2 | Gyermekek közébe nem kerülhet |
| S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni |
| S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08 

Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **BE 04, BE 08 betonestrich**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalciumkarbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

2.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S25 Kerülni kell a szembejutást
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések:

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együtt tárolási jellemzők
Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

2.2 Személyi védőfelszerelés

- 2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga :	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1	Elkerülendő feltételek:	savval való érintkezés
------	-------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1	Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe. A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
------	------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok:

- R38 Bőrizgató hatású
- R41 Súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2 S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08 

Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **BEM PCC2 Betonjavító cementhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0 Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25 Kerülni kell a szembejutást
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
6.2 Környezetvédelmi intézkedések
A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás: Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.
8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke
9.3 Szaga :nincs
9.4 Állapotváltozás
Olvaspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)
Forráspont /ó(por tartományai): - -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.5	gyulladáspont:	-	-
9.6	öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG-, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Simított Nemesvakolat BFP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0 Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	4	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalciumkarbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S 22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések | |
| | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ | |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-------|--|--|
| 7.1 | Kezelés | |
| 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan | |
| | Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! | |
| 7.2 | Tárolás | |
| 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: | Nedvességtől óvni,
eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| 7.2.2 | Együtt tárolási jellemzők: | Savaktól külön tartani. |
| 7.2.4 | Tárolási osztály: | 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
 - 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.
- 8.2 Személyi védőfelszerelés
 - 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
- 9.2 Színe: fehér
- 9.3 Szaga: nincs
- 9.4 Állapotváltozás
- Olvadáspont (por tartományai): $>1000^{\circ}\text{C}$ (67/548/EK)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	Bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

A termék neve : **BHR beton felület alapozó**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.1 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

1.1.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

1.1.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.1.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Kémiai jellemzők

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű R-Tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid 0,002%	Xi	

2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 4.1 Bőrrel való érintkezés esetén | sok vízzel és szappannal lemosni |
| 4.2 Szembe való kerülés esetén | azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal |
| 4.3 Lenyelés esetén | A sérült forduljon orvoshoz |

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | |
|--------------------------------|--|
| 5.1 Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | |
|---|---|
| 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával | |
| 6.2 Környezetvédelmi intézkedések | |
| 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: rózsaszín

9.3 Szaga : enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont >100°C (67/548/EK)

Forráspont - -

9.5 Gyulladáspont: nem jellemző -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,50g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb.9

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **BK építési ragasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalciumkarbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S25 Kerülni kell a szembejutást
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
(az anyagot a gyártó határozza meg)
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt
/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések
- A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
- Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti
csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
- 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga :	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1	Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------	-------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1	Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe. A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
------	------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **BMF PCC 05 Javító cementhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0 Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

2.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S 22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 9.1 | Alakja: por alakú | 9.2 Színe: szürke | 9.3 Szaga :nincs |
| 9.4 | Állapotváltozás | | |
| | Olvadáspont (por tartományai): | >1000°C | (67/548/EK) |
| | Forráspont /ó(por tartományai): | - | - |
| 9.5 | Gyulladáspont: | - | - |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

5. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

- 1.1 A termék neve : **BSP diszperziós lábazati vakolat**
Definiálás: műanyag diszperziós építőanyag
- 1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok
Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**
- 1.2.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
- 1.2.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190
- 1.2.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

- 2.1 Kémiai jellemzők

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid	0,002%	Xi

- 2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

- 3.1 Veszélyjel: -
- 3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- 4.1 Bőrrel való érintkezés esetén sok vízzel és szappannal lemosni
- 4.2 Szembe való kerülés esetén azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal
- 4.3 Lenyelés esetén A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,
- 5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!
Általános higiéniai előírások betartásával
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: paszta

9.2 Színe: színes

9.3 Szaga : enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): 100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: 23 hpa 20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,5 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb. 8

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem található

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	űanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.1.1 A termék betűjelzése és veszélymegnevezése: nem alkalmazható

15.2 S-mondatok

S2 nem szabad gyerek kezébe juttatni

S24 kerüljük a bőrrel való érintkezést

S25 kerüljük a szemmel való érintkezést

S26 Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

15.2.1 Vízveszélyesség osztály

WGK 1

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **BWB cementes betonhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25	Kerülni kell a szembejutást
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

2.2 Személyi védőfelszerelés

2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja:	por alakú
9.2 Színe:	szürke
9.3 Szaga:	nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

A termék neve : **DFA, DFI diszperziós kül- és beltéri falfesték**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.1 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok

Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

1.1.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

1.1.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.1.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-Tételek
1310-73-2	Nátrium-hidroxid	0,002%	Xi	22 36/38

2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

sok vízzel és szappannal lemosni

4.2 Szembe való kerülés esetén

azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1

Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!
Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni

Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: fehér

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont >100°C (67/548/EK)

Forráspont - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,50 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb.9,0

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia LD50>2,000mg/kg (patkány)

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03		műanyagdiszperzió v. oldat

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08 

Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

- 1.1 A termék neve : **DG diszperziós beltéri glettanyag**
Definiálás: műanyag diszperziós építőanyag
- 1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok
Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**
- 1.2.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
- 1.2.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190
- 1.2.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

- 2.1 Kémiai jellemzők

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid 0,002%	Xi	

- 2.2 Kiegészítő jellemzők: Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

- 3.1 Veszélyjel: -
- 3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- 4.1 Bőrrel való érintkezés esetén sok vízzel és szappannal lemosni
- 4.2 Szembe való kerülés esetén azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal
- 4.3 Lenyelés esetén A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,
- 5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!
Általános higiéniai előírások betartásával
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: paszta

9.2 Színe: bézs

9.3 Szaga : enyhe

9.4 Állapotváltozás

olvadáspont (por tartományai): 100°C (67/548/EK)

forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 gyulladáspont: - -

9.6 öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: 23 hpa 20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,5 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb. 9,0

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem található

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladék kulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
	573 03	műanyagdiszperzió v. oldat

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.1.1 A termék betűjelzése és veszélymegnevezése: nem alkalmazható

15.2 S-mondatok

- S2 nem szabad gyerek kezébe juttatni
S24 kerüljük a bőrrel való érintkezést
S25 kerüljük a szemmel való érintkezést
S26 Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

15.2.1 Vízveszélyesség osztály WGK 1


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Tetőcseréphabarc DM**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0 Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	4	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

S25 Kerülni kell a szembejutást

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga :nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

A termék neve : **DRP diszperziós homlokzati vékonyvakolat**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.1 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó és Forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

1.1.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

1.1.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid	0,002%	Xi

2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel és szappannal lemosni

4.2 Szembe való kerülés esetén

Azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!

Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni

Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
 - 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
- 7.2 Tárolás
 - 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Fagytól védeni
 - 7.2.2 Együttárolási jellemzők
 - 7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani
Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: paszta
- 9.2 Színe: fehér
- 9.3 Szaga : enyhe
- 9.4 Állapotváltozás
 - Olvadáspont >100°C (67/548/EK)
 - Forráspont - -
- 9.5 Gyulladáspont: - -
- 9.6 Öngyulladás: - -
- 9.7 Robbanásveszély: - -
- 9.8 Robbanáshatár: - -
- 9.9 Nyomás: - +20°C
- 9.10 Sűrűség: kb. 1,80 g/cm³
- 9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:
- 9.12 pH-érték: kb. 9,0

10. STABILITÁS

- 10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

- 11.1 Akut toxikológia nem ismert
- 11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

- 12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.1 S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést

15.2 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **DS Cementes vékonyhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

a termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S25 Kerülni kell a szembejutást
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe
/pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	Mértkegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

2.2 Személyi védőfelszerelés

2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - -

9.10 Sűrűség:

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál: max. 3 g/l

9.12 pH-érték: 11,0-13,5

9.14 Viskozitás: - mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.

EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2 S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Nemesvakolat ED**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	4	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S 22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
(az anyagot a gyártó határozza meg)! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt
/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
/pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
- Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni!
- 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani!
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani!
- 8.2 Személyi védőfelszerelés
- 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni!
- Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|--------------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú | |
| 9.2 | Színe: | szürke | |
| 9.3 | Szaga : | nincs | |
| 9.4 | Állapotváltozás | | |
| | Olvadáspont (por tartományai): | >1000°C | (67/548/EK) |
| | Forráspont /ó(por tartományai): | - | - |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál: max. 3		g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok	
R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
15.2 S-mondatok	
S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **EPK, EPK/F Epoxi ragasztó és fugázóanyag**

Definiálás: építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EINECS	Koncentráció	Jelzőbetű	R-Tételek
2855-13-2	Isophorondiamin	2,5-10%	C	21/22-34-43
100-51-6	Benzylalkohol	2,5-10%	Xn	20/22
112-24-3	3.6-Diazaoctan-1.8-diamin	<2,5%	C	21-34-43
2568.38.6	Besphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG<700	10-25%	Xi N	36/38-51/53-43
68081-84-5	C12-C14 aliphatischer Glycidylether	2,5-10%	Xi N	36/38-51/53-43

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

1.1 Veszélyjel: Xi irritatív

1.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R36/38 bőr és szemizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|--|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.2 | Különleges veszély a termék égése során: | Égés során CO, szén-monoxid szabadul fel |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Körülményektől függően lélegző készülék használata |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni, folyékony formában száraz homokkal felitatható és az előírások szerint kezelhető |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|--|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|-----------------|------------------|
| 9.1 | Alakja: | paszta |
| 9.2 | Színe: | szürke-sárgás |
| 9.3 | Szaga: | karakterisztikus |
| 9.4 | Állapotváltozás | |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

	Olvadáspont (por tartományai):	>200°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	180°C	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	0,1bar	-
9.10	Sűrűség:	1,8g/cm ³	
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	gyengén keverhető	
9.12	pH-érték:		
9.14	Viszkozitás:	kb.4000	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval, aminosavakkal való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
55903 különleges hulladékégető

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni ! (az anyagot a gyártó határozza meg)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

S37/39	Megfelelő védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
S51	Csak jól szellőztetett helyen használható!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Gyorskötésű Aljzatkiegyenlítő FAM**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 4.1 Belélegzés esetén | Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni |
| 4.2 Bőrrel való érintkezés esetén | A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni. |
| 4.3 Szembe való kerülés esetén | Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz |
| 4.4 Lenyelés esetén | Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz |

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | |
|--------------------------------|--|
| 5.1 Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25	Kerülni kell a szembejutást!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések>

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/!
--

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra:

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni!
--

7.2.2 Együttárolási jellemzők:

Savaktól külön tartani!

7.2.3 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani!

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni!

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja:

por alakú

9.2 Színe:

szürke

9.3 Szaga:

nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
---------------------------------	---------	--------------

Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
---------------------------------	---	---

9.5 Gyulladáspont:

-	-
---	---

9.6 Öngyulladás:

-	-
---	---

9.7 Robbanásveszély:

-	-
---	---

9.8 Robbanáshatár:

-	-
---	---

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1	Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------	-------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1	Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)!
------	------------	---

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1.	R- mondatok	
	R38	bőrizgató hatású
	R41	súlyos szemkárosodást okozhat
	R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
15.2.	S-mondatok	
	S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
	S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
	S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
	S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
	S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FBM folyóágyú csemperagasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25	Kerülni kell a szembejutást
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan: Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.3 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.5 gyulladáspont:	-	-
9.6 öngyulladás:	-	-
9.7 Robbanásveszély:	-	-
9.8 Robbanáshatár:	-	-
9.9 Nyomás:	-	-
9.10 Sűrűség:		
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12 pH-érték:	11,0-13,5	
9.14 Viskozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FF színes fugázó habarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízoldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3.VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/!

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni!

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.3 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

2.2 Személyi védőfelszerelés

2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga :nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

15.2 S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FFK flexibilis csemperagasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25	Kerülni kell a szembejutást!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

2.2 Személyi védőfelszerelés

2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5 Gyulladáspont:	-	-
9.6 Öngyulladás:	-	-
9.7 Robbanásveszély:	-	-
9.8 Robbanáshatár:	-	-
9.9 Nyomás:	-	-
9.10 Sűrűség:		
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12 pH-érték:	11,0-13,5	
9.14 Viskozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2 S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FFK+ extra flexibilis csemperagasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/!

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan: Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

2.2 Személyi védőfelszerelés

- 2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
- 9.2 Színe: szürke
- 9.3 Szaga: nincs
- 9.4 Állapotváltozás
Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5 Gyulladáspont:	-	-
9.6 Öngyulladás:	-	-
9.7 Robbanásveszély:	-	-
9.8 Robbanáshatár:	-	-
9.9 Nyomás:	-	-
9.10 Sűrűség:		
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12 pH-érték:	11,0-13,5	
9.14 Viskozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2 S-mondatok

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FFM flexibilis széles fugázó habarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 4Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.2 4Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25	Kerülni kell a szembejutást
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás: Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.3 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

2.2 Személyi védőfelszerelés

2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5 Gyulladáspont:	-	-
9.6 Öngyulladás:	-	-
9.7 Robbanásveszély:	-	-
9.8 Robbanáshatár:	-	-
9.9 Nyomás:	-	-
9.10 Sűrűség:		
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12 pH-érték:	11,0-13,5	
9.14 Viskozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet.
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő:

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

- | | |
|-----|--|
| S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni |
| S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FK csempereasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt!
/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

2.2 Személyi védőfelszerelés

2.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni !
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FKe+ extra csemperagasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.3 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FKn neutral csemperasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25	Kerülni kell a szembejutást!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni !
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni!

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - -

9.10 Sűrűség:

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál: max. 3 g/l

9.12 pH-érték: 11,0-13,5

9.14 Viskozitás: - mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!

A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)!

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.

EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FM fugázó iszap**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvaspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

Forráspont / ó (por tartományai):	-	-
9.5 Gyulladáspont:	-	-
9.6 Öngyulladás:	-	-
9.7 Robbanásveszély:	-	-
9.8 Robbanáshatár:	-	-
9.9 Nyomás:	-	-
9.10 Sűrűség:		
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12 pH-érték:	11,0-13,5	
9.14 Viskozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Fugázó iszap extra FMe** MSZ EN 13888

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adat

Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FS meszes simítóvakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3,5%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25	Kerülni kell a szembejutást
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani!

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5 Gyulladáspont:	-	-
9.6 Öngyulladás:	-	-
9.7 Robbanásveszély:	-	-
9.8 Robbanáshatár:	-	-
9.9 Nyomás:	-	-
9.10 Sűrűség:		
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12 pH-érték:	11,0-13,5	
9.14 Viskozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés!

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FSP cementes gletthabarc**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S 22	Az anyag porát nem szabad belélegezni
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25	Kerülni kell a szembejutást
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	M.egység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1	Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------	-------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

- 12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- 13.1 Termék
- | | |
|----------------|---|
| Por EWC 170903 | Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék. |
| EWC 170904 | Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható. |

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **FG, FW színes fugázó habarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértkegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **GMS/KMS falazóhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértkegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1	Termék	
	Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
	EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **GRW, GRF diszperziós homlokzati alapozó**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-mondatok
1310-73-2	Nátriumhidroxid	0,002%	Xi	

2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes Polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel és szappannal lemosni!

4.2 Szembe való kerülés esetén

Azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultálunk orvossal

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!

Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni

Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők:

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: fehér

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: nem jellemző -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,50g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb.9

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Aljzatkiegyenlítő fafelületre HDA** MSZ EN 13813

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-------------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú | |
| 9.2 | Színe: | szürke | |
| 9.3 | Szaga: | nincs | |
| 9.4 | Állapotváltozás | | |
| | Olvadáspont (por tartományai): | >1000°C | (67/548/EK) |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **HM 5, HM 2,5, HM finom falazóhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **KAM/g, KAM/f, KAM extra cementes gletthabarc**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
- | | |
|-----|---|
| S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
- 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
- 9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **KH-K, KH-R diszperziós homlokzati vakolat**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-tételek
1310-73-2	Nátriumhidroxid	0,002%	Xi	

2.2 Kiegészítő jellemzők

Vizes polimerdiszperzió töltő- és segítőanyagokkal

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel és szappannal lemosni!

4.2 Szembe való kerülés esetén

Azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultálunk orvossal

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok,

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!

Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni

Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők:

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: paszta

9.2 Színe: fehér

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,80g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb. 9,0

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **KSD cementes gletthabarc**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Kapart Nemesvakolat KW**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó:

Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó:

SAKRET Hungária Bt.

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-------------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú | |
| 9.2 | Színe: | szürke | |
| 9.3 | Szaga: | nincs | |
| 9.4 | Állapotváltozás | | |
| | Olvadáspont (por tartományai): | >1000°C | (67/548/EK) |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **KZS mész-cement simítóvakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **LM 36 hőszigetelő falazóhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **MAP L1 könnyű vakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **MAP 01, MAP finom, MAP w, MAP innen gépi vakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
- | | |
|-----|---|
| S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
- 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
- 9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **MIP 01, MIP 02, PIP mész-gipsz vakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3,5%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „ Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **MKH KH&H betonjavító kence**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **MTP hőszigetelő vakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok:

SAKRET Hungária Bt.

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk:

ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

- R38 bőrizgató hatású
- R41 súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **MZP 01, MZP 04 cementvakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 4.1 Belégzés esetén | A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni! |
| 4.2 Bőrrel való érintkezés esetén | A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni! |
| 4.3 Szembe való kerülés esetén | Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz! |
| 4.4 Lenyelés esetén | Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz! |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
- | | |
|-----|---|
| S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
- 7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
- 7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
- 7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
- 7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
- 8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
- 8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

- R38 bőrizgató hatású
- R41 súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **NKw csemperagasztó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok:

SAKRET Hungária Bt.

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Aljzatkiegyenlítő NSP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú | |
| 9.2 | Színe: | szürke | |
| 9.3 | Szaga: | nincs | |
| 9.4 | Állapotváltozás | | |
| | Olvaspont (por tartományai): | >1000°C | (67/548/EK) |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve :**PAP Pórusbeton mész-cementvakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „ Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve :**PCC BE 04 betonestrich**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „ Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve :**PCC BE 08 betonestrich**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „ Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **PK falazóhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S22	Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25	Kerülni kell a szembejutást!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **PM 01, PM 02, PM 04, PMm PMw mész-cement vakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S22	Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25	Kerülni kell a szembejutást!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvaspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Nemesvakolat RP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0

Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	4%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **S1**

Definiálás: színezőpaszta

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-mondatok
9004-98-2	Ethoxylated oleyl alcohol	<2%	Xn	R 22, 41
61790-18-9	Amines, soya alkyl	<2%	C, N	R 22, 34, 50

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xn**

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel szappannal lemosni!

4.2 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: színes

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): 100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 2,30 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték:

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia LD50 > 2,000 mg/kg (patkány)

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Hulladékkulcs	Hulladék megnevezés	Igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. Oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S2	Nem szabad gyerek kezébe juttatni!
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést!
S25	Kerüljük a szemmel való érintkezést!
S26	Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz
S36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **S5**

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-mondatok
263-189-0	Tallow fatty propylen diamine	0,3%	C, N	R 22, 34, 50, 53

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: -

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan: -

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel szappannal lemosni!

4.2 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal mossuk ki bő vízzel
– legalább 10 perc – és konzultáljunk orvossal

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra:

Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani
Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: folyékony
9.2 Színe: színes
9.3 Szaga: enyhe
9.4 Állapotváltozás
Olvadáspont (por tartományai): 100°C (67/548/EK)
Forráspont /ó(por tartományai): - -
9.5 Gyulladáspont: - -
9.6 Öngyulladás: - -
9.7 Robbanásveszély: - -
9.8 Robbanáshatár: - -
9.9 Nyomás: - +20°C
9.10 Sűrűség: kb. 2,19 g/cm³
9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:
9.12 pH-érték:

10. STABILITÁS

- 10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

- 11.1 Akut toxikológia nem található
11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

- 12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető!

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- 13.1 Termék

Hulladékkulcs	Hulladék megnevezés	Igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. Oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S2	Nem szabad gyerek kezébe juttatni!
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést!
S25	Kerüljük a szemmel való érintkezést!
S26	Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz
S36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Javító vakolat SAF**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0

Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal – 10-15 percig – mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Nemesvakolat SCP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0

Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	4%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal – 10-15 percig – mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SD szilikon tömítő**

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újparttelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

2.2 Szilikonkaucsuk alapú, lágyítókat és töltőanyagokat tartalmazó oldószermentes massa

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-mondatok
022984-54-9	Methyl-0,0-0- butn -2-	<3,5%	Xi	R 21-36-43
034206-40-1	Methyl-0,0-0- butn -2- ontetraoximosilan	<1,0%	Xi	R 21-36/38-43

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem jelölésköteles

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal – 10-15 percig – mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S24

A bőrrel való érintkezés kerülendő!

S25

Kerülni kell a szembejutást!

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!

S28

Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
(az anyagot a gyártó határozza meg)!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: tixotróp massa

9.2 Színe: transzparens, színes

9.3 Szaga: jellegzetes

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: 540 °C

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - -

9.10 Sűrűség: 0,98-1,45

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál: oldhatatlan g/l

9.12 pH-érték: 11,0-13,5

9.14 Viskozitás: 8000 mPa s

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: -

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

A termék maradékainak, göngyölegeinek kezelésére a 98/2001. (VI.15.) korm. Rendeletben foglaltak irányadóak.

EWC kód: 08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.2 S-mondatok

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
S51	Csak jól szellőztetett helyen használható!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SFV szilikát alapozó**

Definiálás: szilikát építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén Sok vízzel és szappannal lemosni
4.2 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal – legalább 10-15 percre – mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!
4.3 Lenyelés esetén A sérült forduljon orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával
6.2 Környezetvédelmi intézkedések
6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni. Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni!

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKA VÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: tej

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: nem jellemző -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,01/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték: kb. 9

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Hulladékkulcs	Hulladék megnevezés	Igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -, ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SG alapozó**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-mondatok
6-6-6	Besphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG<700	50-100%	Xi N	36/38-51/53-43
68081-84-5	C12-C14 aliphatischer Glycidylether	10-25%	Xi N	36/38-51/53-43

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|--|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag: | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.2 | Különleges veszély a termék égése során: | Égés során CO, szén-monoxid szabadul fel! |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Körülményektől függően lélegző készülék használata |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.
(az anyagot a gyártó határozza meg) |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt
/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe
/pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni, folyékony formában
száraz homokkal felitatható és az előírások szerint kezelhető |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők
Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|--|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | folyékony |
| 9.2 | Színe: | tej |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>200 °C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	154 °C	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	a termék nem robbanásveszélyes	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:	kb. 1,13 g/cm ³	g/l
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás	kb. 500	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval, aminosavakkal való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
55903 különleges hulladékégető

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.1	R- mondatok	
	R38	bőrizgató hatású
	R41	súlyos szemkárosodást okozhat
	R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
15.2	S-mondatok	
	S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet
	S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő
	S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
	S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

	(az anyagot a gyártó határozza meg)!
S37/39	Megfelelő védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
S51	Csak jól szellőztetett helyen használható!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SK-K, SK-R szilikát vakolat**

Definiálás: szilikát építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén Sok vízzel és szappannal lemosni
4.2 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal – legalább 10-15 percre – mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!
4.3 Lenyelés esetén A sérült forduljon orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával
6.2 Környezetvédelmi intézkedések
6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni. Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni!

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: fehér

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 1,50/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték:

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Hulladékkulcs	Hulladék megnevezés	Igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SM 4P, SM 4PS lőtthabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SM gyors falazóhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

S22	Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25	Kerülni kell a szembejutást!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Javító vakolat SOP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó: SAKRET CZ k.s,
CZ-27708 okr. Melnik Ledcice 150,
Telefon: 00 420 315 728416
Telefax: 00 420 315 765254

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal – 10-15 percig – mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SSB 8P szilika lőttbeton**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000 °C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SSM 4P szilika lőtthabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000 °C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **SSM szulfátálló habarcs**

Definíció: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: **SAKRET Hungária Bt.**
Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep
Telefon: 00 36 96/565-191
Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető!
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000 °C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Samotthabarc STM**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH

D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.

Telefon: 00 49 94999418-0

Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000 °C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16**

Definiálás: festékpaszta

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Koncentráció	Jelzőbetű	R-mondatok

2.2 Kiegészítő jellemzők

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel:

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel szappannal lemosni!

4.2 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! Általános higiéniai előírások betartásával

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: színes

9.3 Szaga: enyhe

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): 100°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: 23 hpa +20°C

9.10 Sűrűség: kb. 2,0 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál:

9.12 pH-érték:

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia LD50 > 2,000 mg/kg (patkány)

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Hulladékkulcs	Hulladék megnevezés	Igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. Oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S2	Nem szabad gyerek kezébe juttatni!
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést!
S25	Kerüljük a szemmel való érintkezést!
S26	Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz
S36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

A termék neve: **TG alapozó**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.1 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

1.1.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

1.1.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

Vizes sztirol/akrilát kopolimer, töltőanyag nélkül

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén

Sok vízzel és szappannal lemosni!

4.2 Szembe való kerülés esetén

Azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal!

4.3 Lenyelés esetén

A sérült forduljon orvoshoz\$

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések!

Általános higiéniai előírások betartásával.

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás

Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni!

Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: tej

9.3 Szaga : enyhe

9.4 Állapotváltozás

olvadáspont (por tartományai): 100 °C (67/548/EK)

forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 gyulladáspont: nem jellemző -

9.6 öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20 °C

9.10 Sűrűség: kb. 1,01 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20 °C-nál:

9.12 pH-érték: kb. 9,0

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem található

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladékkulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S2	nem szabad gyerek kezébe juttatni
S24	kerüljük a bőrrel való érintkezést
S26	Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **THP hőszigetelő vakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok:

SAKRET Hungária Bt.

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk:

ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
- 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKA VÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1	Alakja:	por alakú	
9.2	Színe:	szürke	
9.3	Szaga:	nincs	
9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek:	Savval való érintkezés
------------------------------	------------------------

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés	A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe! A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)
-----------------	--

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék	
Por EWC 170903	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904	Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

- R38 bőrizgató hatású
- R41 súlyos szemkárosodást okozhat
- R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

15.2. S-mondatok

- S 2 Gyermekek közébe nem kerülhet!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **BWB cementes betonhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	10%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	6%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

Sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok, |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 2.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000 °C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 Gyulladáspont: - -

9.6 Öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - -

9.10 Sűrűség:

9.11 Oldhatóság vízben 20°C-nál: max. 3 g/l

9.12 pH-érték: 11,0-13,5

9.14 Viskozitás: - mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe.

A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.

EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3. Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról


16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Fugázó habarcs TNF**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 4.1 Belélegzés esetén | A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni! |
| 4.2 Bőrrel való érintkezés esetén | A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni! |
| 4.3 Szembe való kerülés esetén | Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz! |
| 4.4 Lenyelés esetén | Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz! |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

A termék neve: **UG alapozó**

Definiálás: műanyagdiszperziós építőanyag

1.1 A gyártóra,forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó és forgalmazó:**SAKRET Hungária Bt.**

1.1.1 Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

1.1.2 Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.3 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponenek:

Vizes sztirol/akrilát kopolimer, töltőanyag nélkül

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Jelzőbetű	R-Tételek

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: nem minősül veszélyes anyagnak

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 4.1 Bőrrel való érintkezés esetén | sok vízzel és szappannal lemosni |
| 4.2 Szembe való kerülés esetén | azonnal mossuk ki bő vízzel -legalább 10 perc- és konzultáljunk orvossal |
| 4.3 Lenyelés esetén | A sérült forduljon orvoshoz |

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | |
|--------------------------------|--|
| 5.1 Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | |
|--|---|
| 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések! | Általános higiéniai előírások betartásával |
| 6.2 Környezetvédelmi intézkedések | |
| 6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni és megfelelően tárolni
Folyékony állapotban pl. homokkal felitatni és megfelelően tárolni |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra: Fagytól védeni

7.2.2 Együttárolási jellemzők

7.2.3 Tárolási utasítás: +5°C felett tárolni

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Általános higiéniai utasításokat be kell tartani

Munkavégzés közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: folyékony

9.2 Színe: tej

9.3 Szaga : enyhe

9.4 Állapotváltozás

olvadáspont (por tartományai): > 100 °C (67/548/EK)

forráspont /ó(por tartományai): - -

9.5 gyulladáspont: nem jellemző -

9.6 öngyulladás: - -

9.7 Robbanásveszély: - -

9.8 Robbanáshatár: - -

9.9 Nyomás: - +20 °C

9.10 Sűrűség: kb. 1,01 g/cm³

9.11 Oldhatóság vízben 20 °C-nál:

9.12 pH-érték: kb. 9,0

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: nem ismert

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

11.1 Akut toxikológia nem ismert

11.3 Tapasztalatok embereken

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.4 Ökológiai tudnivalók: Felhasználás esetén semmilyen környezetvédelmi problémára nem számíthatunk. Csatornába nem önthető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék

hulladék kulcs	hulladék megnevezés	igazolási kötelezettség
573 03	műanyagdiszperzió v. oldat	

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

15.2 S-mondatok

S2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	Kerüljük a bőrrel való érintkezést!
S26	Ha az anyag a szemünkbe jutott alaposan öblítsük ki és forduljunk orvoshoz!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja

SAKRET
HUNGÁRIA BT.
9241 Jánossomorja Új Ipartelep
Tel.: 96/565-191; Fax: 96/565-190
Adószám: 20348904-2-08



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

**A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte:2006.12.19.**

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve : **Aljzatkiegyenlítő USP**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191 Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	30%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | nem szükséges |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **VZ, VK burkolóhabarcs**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat:

Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax: 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrirritáló hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmas oltóanyag

A termék nem éghető!

5.4 Különleges védőfelszerelés

Nem szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések

- S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
- S25 Kerülni kell a szembejutást!
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
- S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/

6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan

Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra

Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni

7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.

7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértkegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por	mg/m ³	

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: por alakú

9.2 Színe: szürke

9.3 Szaga: nincs

9.4 Állapotváltozás

Olvadáspont (por tartományai): >1000°C (67/548/EK)

Forráspont /ó(por tartományai): - -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1 R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **Hőszigetelő vakolat WDP 050**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok: Gyártó: Kalkwerk Rygol GmbH
D-93351 Painten Deuerlinger Str. 43.
Telefon: 00 49 94999418-0
Telefax: 00 49 9499 941835

Importáló és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	20%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	3%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 5.1 | Alkalmas oltóanyag | A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok. |
| 5.4 | Különleges védőfelszerelés | Nem szükséges. |

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések | |
| | S22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni! |
| | S24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő! |
| | S25 | Kerülni kell a szembejutást! |
| | S26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! |
| | S28 | Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni! |
| | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |
| 6.2 | Környezetvédelmi intézkedések: | A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/ |
| 6.3 | Tisztítási/ felszedési eljárás | Mechanikusan (szárazon) kell felszedni! |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|-----|---------|---|
| 7.1 | Kezelés | |
| | 7.1.1 | Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni! |
| 7.2 | Tárolás | |
| | 7.2.1 | Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni |
| | 7.2.2 | Együtttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani. |
| | 7.2.4 | Tárolási osztály: 13; nem éghető, |

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- | | | |
|-----|--|---|
| 8.1 | A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek | |
| | 8.1.1 | Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani. |
| 8.2 | Személyi védőfelszerelés | |
| | 8.2.1 | Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- | | | |
|-----|---------|-----------|
| 9.1 | Alakja: | por alakú |
| 9.2 | Színe: | szürke |
| 9.3 | Szaga: | nincs |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízrel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.


.....
Légrádi Péter
cégvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

1. ANYAG -,ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 A termék neve: **ZS cementvakolat**

Definiálás: ásványi száraz építőanyag

1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adat: Gyártó és forgalmazó: **SAKRET Hungária Bt.**

Postacím: H-9241 Jánossomorja, Újipartelep

Telefon: 00 36 96/565-191

Telefax 00 36 96/565-190

1.2.1 Veszélyhelyzeti információk: ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/
(36) 80 / 201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

2.1 Veszélyes komponensek:

CAS-szám	Megnevezés EU irányelvek szerint	Veszélyjel	Koncentráció	R-mondatok
65 997-15-1	PZ-Klinker (266-043-4)	Xi	15%	R 38,41,43
1305-62-0	Kalcium-hidroxid (215-137-3)	Xi	1%	R 38,41,43

2.2 Kiegészítő jellemzők

Különböző szemszerkezetű kalcium-karbonát és kvarc töltőanyagok felhasználásával

Veszélyességi osztály szempontjából „Xi” irritatív

A termék vízzeloldható króm (VI) tartalma max. 2 mg/kg.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

3.1 Veszélyjel: **Xi** irritatív

3.2 Különleges utalások a veszélyekre vonatkozóan

R38 bőrizgató hatású

R41 súlyos szemkárosodást okozhat

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni!

4.2 Bőrrel való érintkezés esetén

A szennyezett felületet bő vízzel kell lemosni!

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni!

4.3 Szembe való kerülés esetén

Szemmel való érintkezés után azonnal 10-15 percig mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz!

4.4 Lenyelés esetén

Lenyelése esetén a sérültet azonnal vigyük orvoshoz!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.)EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag A termék nem éghető! Víz, hab, por, homok.
5.4 Különleges védőfelszerelés Nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S25 Kerülni kell a szembejutást!
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe /pH érték növekedés/
6.3 Tisztítási/ felszedési eljárás Mechanikusan (szárazon) kell felszedni!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés
7.1.1 Útmutatás a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Porképződéstől óvakodni, bőrrel és szemmel való érintkezést kerülni!
- 7.2 Tárolás
7.2.1 Követelmény a tárolóhelyiségekre és tartályokra
Nedvességtől óvni, eredeti csomagolásban szárazon tárolni
7.2.2 Együttárolási jellemzők: Savaktól külön tartani.
7.2.4 Tárolási osztály: 13; nem éghető,

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek
8.1.1 Porképződés kerülése, átöntésnél a megfelelő elszívást vagy védőfelszerelést kell biztosítani.

CAS-szám	Az anyag megnevezése	Jelleg	ÁK érték	Mértékegység
65 977-15-1	2.1 alapján	por	10	mg/m ³
1305-62-0	2.1 alapján	por		mg/m ³

- 8.2 Személyi védőfelszerelés
8.2.1 Porképződés esetén védőálarcot kell viselni.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- 9.1 Alakja: por alakú
9.2 Színe: szürke
9.3 Szaga: nincs

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

9.4	Állapotváltozás		
	Olvadáspont (por tartományai):	>1000°C	(67/548/EK)
	Forráspont /ó(por tartományai):	-	-
9.5	Gyulladáspont:	-	-
9.6	Öngyulladás:	-	-
9.7	Robbanásveszély:	-	-
9.8	Robbanáshatár:	-	-
9.9	Nyomás:	-	-
9.10	Sűrűség:		
9.11	Oldhatóság vízben 20°C-nál:	max. 3	g/l
9.12	pH-érték:	11,0-13,5	
9.14	Viszkozitás:	-	mPa s

10. STABILITÁS

10.1 Elkerülendő feltételek: Savval való érintkezés

11. ADATOK TOXIKOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

12. ADATOK ÖKOLÓGIÁHOZ

12.1 Megjegyzés A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe!
A pH érték növekedésével kárt okoz (pl. halak toxicitása)

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

13.1 Termék
Por EWC 170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladék.
EWC 170904 Vízzel való érintkezés után és megkeményedés után építési törmelékként ártalmatlanítható.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően nem minősül veszélyes hulladéknak.

15. ELŐÍRÁSOK

Tartalma: Portland cement és kalcium-hidroxid

15.1. R- mondatok

R38	bőrizgató hatású
R41	súlyos szemkárosodást okozhat
R43	bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155/EWG EU-irányelvek a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak és a 2003/53/EC Direktíva (2003.VI.18.) alapján
Módosítás kelte: 2006.12.19.

15.2. S-mondatok

S 2	Gyermekek közébe nem kerülhet!
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő!
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni!
S28	Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni!
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt /csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.3 Nemzeti előírások

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélye anyagokkal illetve veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000 (XII.27) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélye készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályai
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. EGYÉB ADATOK

16.1 A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelőségre be kell tartani!

Az adatlapot kiállította: SAKRET Hungária Bt.
Jánossomorja



Jánossomorja, 2006.12.19.

Légrádi Péter
cégvezető